

Middleware – Cloud Computing – Übung

Verteilte Dateisysteme & Container: Aufgabe 3

Wintersemester 2024/25

Harald Böhm, Laura Lawniczak, Tobias Distler

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl Informatik 4 (Systemsoftware)

<https://sys.cs.fau.de>



Lehrstuhl für Informatik 4
Systemsoftware



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät


Aufgabe 3

Übersicht

Hinweise zu Java


Aufgabe 3

Übersicht




■ Namenode-Server

- **Metadaten**
- Leases für Schreibzugriffe
- Datei-Operationen (Anlegen, Auflisten, Löschen)




■ MWDFS-Client

- Datenzugriff
- Datei-Operationen (Anlegen, Auflisten, Löschen)



- **Replikation** (optional für 5,0 ECTS)
 - Datenblöcke redundant auf mehreren Datanodes speichern
 - Erweiterung der serverseitigen **Metadaten**
- **Zustandspersistierung** (optional für 5,0 ECTS)
 - Effizientes Schreiben der Dateimetadaten bzw. Operationen
 - Wiederherstellung des Zustands nach Namenode-**{Absturz,Neustart}**



■ Docker und OpenStack

- Docker-Images erstellen
- Betrieb von Namenode-Server und drei Datanodes als **Docker-Container**
→ OpenStack-Cloud
- Zugriff auf das System über MWDFS-Client
→ CIP-Pool

Aufgabe 3

Hinweise zu Java

- {S,Des}erialisierung mittels {Data,Buffered,File}{Output,Input}Stream
- Öffnen der Ströme zum Schreiben und Lesen

```
// Holen der Ausgabestroeme (Schreiben in Datei 'journal')
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("journal");
DataOutputStream dos = new DataOutputStream(new BufferedOutputStream(fos));

// Holen der Eingabestroeme (Lesen aus Datei 'journal')
FileInputStream fis = new FileInputStream("journal");
DataInputStream dis = new DataInputStream(new BufferedInputStream(fis));
```

- Schreiben und Lesen von Daten
 - write- und read-Methoden für unterschiedliche Datentypen (z.B. writeInt(), writeBytes())
 - Erzwingen des Schreibvorgangs auf Datenträger mittels Aufruf von force() am FileChannel-Objekt
→ boolean-Parameter von force: 'true' := Dateiinhalt **und** -metadaten schreiben

```
dos.writeLong(42);
dos.flush(); // Puffer leeren
fos.getChannel().force(true);
```

- Datanodes empfangen (POST) und senden (GET) Blockdaten als Binärdaten
- Client-Zugriffe zum Senden und Empfangen eines Datenblocks
 - Für POST-Anfrage Entity-Objekt mit geeignetem MIME-Type wählen:
„application/octet-stream“ → `MediaType.APPLICATION_OCTET_STREAM`

```
// WebTarget datanode zeigt auf http://<server>/datablock/<blockid>
public void sendBlockToDatanode(byte[] block, WebTarget datanode) {
    try {
        Response r = datanode.request()
                               .post(Entity.entity(block, MediaType.APPLICATION_OCTET_STREAM));
    } [...] // Fehlerbehandlung
}
```

- Für GET-Anfrage Response-Type auf `byte[]` setzen

```
public byte[] receiveBlockFromDatanode(WebTarget datanode) {
    byte[] block = null;
    try {
        block = datanode.request().get(byte[].class);
    } [...] // Fehlerbehandlung
    return block;
}
```